



Technische Daten Philips LED Panel  
TrueBlend 36.5W 4000lm - 927-965  
Abstimmbares Weiß | 120x30cm -  
Höchste Farbwiedergabe - UGR < 18 -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251923                               |
| EAN                                     | 8720169622050                        |
| Herstellercode                          | 8720169622050                        |
| Marke                                   | Philips                              |
| Herstellername                          | RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                |

## Technische Informationen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                                     |
| Watt                     | 36.5W                                    |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                  |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                         |
| Farbcode                 | 927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe          |
| Helle Farbe              | Weiß                                     |
| Farbsteuerung            | Einstellbares Weiß                       |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000lm                                   |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 118                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Befestigung                               | Einbau               |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 18                 |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)    |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +25°C        |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe                               | Weiß                 |
| Gehäuse                                   | Stahl                |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                 |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1200     |
| Breite (mm)          | 300      |
| Höhe (mm)            | 75       |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**



Kein Sensor

bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**